



Pilkington **Optilam**TM (BR)

Vetri resistenti ai proiettili

La gamma dei vetri stratificati di sicurezza resistenti ai proiettili Pilkington **Optilam**TM (BR) è conforme ai requisiti della normativa europea **UNI EN 1063** “Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - classificazione e prove di resistenza ai proiettili”.

Pilkington fornisce prodotti classificati da BR1 a BR4.

Tutti i prodotti anti proiettile sono con schegge (/S).

Nella tabella seguente si evidenziano anche le dimensioni disponibili ed il peso al metro quadro delle varie tipologie di vetro.

Nome prodotto	Composizione [mm]	UNI EN 12600	UNI EN 356	UNI EN 1063	Dimensioni [cm]	Peso [kg/m ²]
Pilkington Optilam TM (BR) 11,5 mm	5+1,52+5	1B1	P4A	BR1/S	240, 600 x 321	26,52
Pilkington Optilam TM (BR) 19,5 mm	5+0,76+8+0,76+5	1B1	P6B	BR1/S	240, 600 x 321	46,52
Pilkington Optilam TM (BR) 20,6 mm	8+4,56+8	1B1	P6B - P5A	BR2/S	240, 600 x 321	44,56
Pilkington Optilam TM (BR) 27,5 mm	8+0,76+10+0,76+8	1B1	P6B	BR2/S	240 x 321	66,52
Pilkington Optilam TM (BR) 29,8 mm	8+0,76+10+3,04+8	1B1	P7B	BR3/S	240 x 321	68,80
Pilkington Optilam TM (BR) 39 mm	8+0,76+10+0,76+8+1,52+10	1B1	P8B	BR4/S	225, 240 x 321	93,04



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Italia S.p.A.

Via delle Industrie 46 30175 P. Marghera VE Tel.: +39 041 5334911 Fax: +39 041 5313301
eMail: assistentatecnica@nsg.com - Website: www.pilkington.it